



Tarifa OCTUBRE/ 2008

FUMISTERIA

CHIMENEA INOX AISI 304 LISA-BRILLO



CODIGO	DENOMINACION	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm.	250 mm	300 mm.
	UNIDADES POR CAJA	5	4	1	1	1	1
EITI	TUBO RECTO 1000mm + ABRAZADERA	31,02	37,13	44,94	51,49	66,50	79,68
EITO	TUBO RECTO 500mm + ABRAZADERA	19,92	22,81	28,90	32,80	42,75	51,20
EITE	TUBO EXTENS.0,25 A 0,45 M + 2 ABRAZ.	40,45	46,21	58,63	66,68	86,81	103,95
EICC	CODO 45° + ABRAZADERA	19,16	23,93	30,15	35,67	50,69	64,95
EICN	CODO 90° + ABRAZADERA	25,16	31,14	40,66	48,13	67,57	87,65
EITN	TE 90° + ABRAZADERA + TAPA	44,94	53,31	68,93	79,88	103,03	122,36
EITC	TE 135° + ABRAZADERA + TAPA	58,20	67,59	84,97	96,05	123,34	144,83
EIAD	ADAPTADOR CALDERA + ABRAZADERA	15,91	18,27	22,24	25,46	36,19	46,24
EICP	CAPERUZA ANTILLUVIA	34,29	39,17	48,99	54,12	68,80	84,83
HISA	SOPORTE PARA ATORNILLAR	15,26	17,77	19,54	20,39	25,85	35,86

CHIMENEA INOXIDABLE DOBLE PARED AISLADA Nº HOMOLOGACION: CHN-0027

CODIGO	DENOMINACION	125 mm.	150 mm.	175 mm.	200 mm.	250 mm.	300 mm.
I IT1	TUBO RECTO 1000mm + ABRAZADERA	87,51	101,86	117,83	140,34	171,84	217,30
I IT0	TUBO RECTO 500mm. + ABRAZ.	68,47	76,66	92,23	104,65	134,56	170,11
I ITP	TUBO RECTO 250mm. + ABRAZ.	53,42	59,80	71,96	81,59	104,93	132,68
I IEG	TUBO EXTENSIBLE(250/400mm) + ABRAZ.	90,16	95,80	114,61	135,27	165,30	202,89
I IEP	TUBO EXTENSIBLE (150/250mm) + ABRAZ.	73,27	78,92	93,93	110,84	144,65	184,11
I IMC	TUBO COMPROBACIÓN 500 mm + ABRAZ.	83,14	91,05	107,39	119,37	149,85	185,65
I IMS	TUBO SILENCIADOR 1000mm+ ABRAZ.	123,62	138,13	166,11	188,43	242,32	306,36
I ICC	CODO AISLADO 45° + ABRAZ.	60,91	70,25	88,87	100,96	133,52	166,63
I ICT	CODO AISLADO 30° + ABRAZ.	58,31	62,58	74,13	81,65	105,32	131,78
I ITN	TE AISLADA 90° + 2 ABRAZ.+ TAPA	124,34	140,79	166,40	213,43	287,41	388,01
I ITC	TE AISLADA 135° + 2 ABRAZ.+ TAPA	163,44	182,24	216,06	244,22	340,03	443,34
I IAD	ADAPTADOR CALDERA AISLADO + ABRAZ.	46,31	49,75	58,10	63,84	80,54	100,16
I ICP	CAPERUZA UNIVERSAL	37,17	42,27	50,17	54,83	73,27	93,65
I ICO	CONO SALIDA LIBRE	55,52	61,29	72,57	81,24	104,80	132,39
I ILA	CONO SALIDA LIBRE ABIERTO	46,91	52,07	60,18	68,64	91,52	115,62
I ICU	CUBREAGUAS ADAPTABLE 5° A 35°	74,11	82,51	98,49	109,33	143,31	180,33
I ILL	COLLARIN ANTILLUVIA	20,75	23,12	27,55	30,61	40,43	50,46
I IAM	AMPLIACIÓN AISLADA + ABRAZ.	70,04	83,71	105,35	121,61	154,36	--
I ISD	MANGUI. UNION SIMPLE-DOBLE + ABRAZ.	23,19	24,86	29,02	32,38	40,29	46,84
I IDS	MANGUITO UNION DOBLE-SIMPLE PARED	20,97	22,64	26,67	29,06	37,52	46,56
I ISB	SOPORTE BASE + ABRAZ. REGULABLE	122,63	134,90	155,22	172,80	206,37	252,07
HISA	SOPORTE PARA ATORNILLAR	19,24	20,06	24,13	26,95	35,26	43,50
I IAV	ABRAZADERA DE VIENTOS	12,65	13,20	15,78	17,37	23,21	26,79
I IAS	ADAPTADOR CALDERA SIN AISLAR+ABRZ	23,19	24,83	29,01	31,95	40,29	50,07

Según el Real Decreto 2532/85 del Ministerio de Industria y Energía:

- Las chimeneas instaladas en el exterior de los edificios deben tener sus paredes (interior y exterior) de acero inoxidable. Si el combustible que va a utilizar es gasoleo o combustibles gaseosos (natural, ciudad o G.L.P.), el acero inoxidable puede y debe ser AISI-304 (Cr.Ni.18-10), (Modelo Inox-Inox).
- Las chimeneas instaladas en el interior de los edificios deben ser igual que las de exteriores con la única diferencia de que la pared exterior puede ser de chapa de acero galvanizada o cualquier otro material susceptible de ser homologado, (Modelo Inox-Galva).
- Cuando el combustible que va a utilizar sea Fuel-Oil (caso poco frecuente), la chimenea será igual, con la única diferencia de que su pared interior debe ser de acero inoxidable AISI-316 (Cr.Ni.Mo.17-12-2).
- Cuando la chimenea va montada en el exterior con ambiente marino (caso poco frecuente), todo será igual que los casos anteriores salvo que la pared exterior debe ser de acero inoxidable AISI-316 (Cr.Ni.Mo.17-12-2).
- Si la chimenea que Vd. necesita se encuentra en alguno de los dos últimos casos expuestos(poco frecuentes), debe indicárselo a su proveedor para que con un pequeño incremento sobre la tarifa, le sea suministrada la chimenea adecuada. Condición indispensable para hacer uso de nuestro certificado de garantía